

Le seguenti istruzioni sono state approvate dall'organismo notificato n° 0498 RICOTEST SRL Via Tione 9 - 37010 Pastrengo (VR) ITALIA.

## MANICOTTO MAGLIA FILANKA® 050 E SUE VARIANTI


DA USARE ESCLUSIVAMENTE COME ACCESSORIO A GUANTI CON LIVELLI DI PRESTAZIONE ANALOGHI.

DPI di CAT. 2

ARTICOLO	TAGLIE	DESCRIZIONE	IMPIEGHI
<b>050</b>	UNICA	Manicotto di protezione a maglia 100% POLIAMMIDE elasticizzato senza cuciture. Ambidestri. Non presentano trasposizione di peli. Buona atermicità. Lunghezza cm 22.	Manutenzioni ed assemblaggio nell' industria in genere, nei settori automobilistico, elettrodomestici, della gomma e della plastica . Adatti alla manipolazione alternata e per tempi limitati, di oggetti caldi con temperatura non superiori a 150° C.
<b>051</b> variante	UNICA	Differisce dall' articolo base per il colore melange BIANCO-BLU. Lunghezza cm 22.	Come articolo base.
<b>053</b> variante	UNICA	Differisce dall' articolo base per la lunghezza (circa 40 cm).	Come articolo base, con maggiore protezione.
<b>054</b> variante	UNICA	Differisce dall' articolo base per la lunghezza (circa 40 cm) e per il colore melange BIANCO-BLU.	Come articolo 053.

### EN 420:2003

Questo articolo è conforme alle direttiva CEE / 89 /686 : in particolare in termini di innocuità, confort, robustezza, areazione e flessibilità.

EN 388:2003 (RISCHI MECCANICI)		LIVELLI OTTENUTI	LIVELLI MASSIMI	EN 407:2004 (RISCHI TERMICI)		LIVELLI OTTENUTI	LIVELLI MASSIMI	MARCATURA CE
	Abrasione	<b>3</b>	4		Comportamento alla fiamma	<b>X</b>	4	
	Taglio	<b>2</b>	5		Calore al contatto	<b>1</b>	4	
	Strappo	<b>4</b>	4		Calore convettivo	<b>X</b>	4	
	Perforazione	<b>X</b>	4		Calore radiante	<b>X</b>	4	
					Piccoli spruzzi metallo fuso	<b>X</b>	4	
					Grandi proiezioni di metallo fuso	<b>X</b>	4	

X = CARATTERISTICA NON ACCERTATA

**ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO:** il manicotto non deve essere utilizzato a contatto di oggetti bagnati o polveri nocive. Controllare che il manicotto non abbia subito strappi, tagli o sfilacciamenti e non sia eccessivamente impregnato di sporco, in questo caso il manicotto non deve più essere usato. La durata è conseguente all'uso.

**LIMITI D'USO:** il manicotto non protegge dalla perforazione di oggetti acuminati e sottili. Allo stesso modo è inefficace contro le lame o seghe in movimento. Questo manicotto presenta un'alta resistenza alla trazione, non deve essere utilizzato qualora ci sia pericolo di essere agganciati da organi in movimento. I rischi non menzionati in questa nota informativa sono esplicitamente esclusi dal campo di protezione del DPI.

**ISTRUZIONI DI MANUTENZIONI E LAVAGGIO:** la rigenerazione del manicotto è sotto la responsabilità dell'utilizzatore, pertanto non vengono da noi garantiti i livelli di protezione del manicotto rigenerato. Tali livelli di protezione sono riferiti al manicotto nuovo. Per eventuali lavaggi contattare il fabbricante.

**ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO:** stoccare negli imballaggi d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità.

**NOTE GENERALI:** L'identificazione e la scelta del manicotto adatto sono sotto la diretta responsabilità del responsabile della sicurezza. Pertanto è opportuno che venga accertata da questi la corrispondenza tra le esigenze specifiche del posto di lavoro e le caratteristiche offerte dal manicotto.

**EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE ALLERGENICHE FINORA NON È NOTA AL FABBRICANTE. SI PREGA DI SEGNALARE EVENTUALI CASI DI REAZIONE ALLERGICA.**

I risultati dei test, essendo prove di laboratorio, devono essere considerate indicative in quanto non possono rispecchiare tutte le condizioni di utilizzo. È pertanto necessaria un'attenta valutazione del rischio e prova pratica per verificare che il manicotto in oggetto sia effettivamente idoneo e sicuro per l'uso al quale è destinato. Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore o al distributore.

**ESSECIEMME S.R.L.**

Sede Operativa: Via Volpiano, 76  
10032 Brandizzo (To) - Italia  
Sede Legale: Corso Re Umberto, 7  
10121 Torino - Italia

P.IVA: 12448940010  
Cap. Soc. € 12.000,00  
Numero REA: TO - 1290611

+39 011 9137495  
[info@scguanti.it](mailto:info@scguanti.it)  
[www.scmguanti.it](http://www.scmguanti.it)